



海龍牌 消防水帶

- ▶ 全程台灣製造，品質有保證，耐用年限為其他品牌的數倍之久。
- ▶ 依據實際使用需要而設計之水帶，專供消防隊、室內外消防栓箱及工農業界使用。
- ▶ 嚴選原料，內外層使用知名廠商原料，品質有保證。
- ▶ 內襯材質為TPU，耐水解、燃燒時不會產生戴奧辛，對環境影響較小。
- ▶ 裡襯與布套緊密接合，不會分離；柔軟、容易操作，重量遠輕於橡膠內襯產品。
- ▶ 內襯PU物性：拉力強度可達40MPa，伸長率可達400%，剝離強度40N/25mm。
- ▶ 水帶與接頭組合時，多加一層護套，降低接頭尾端碰撞水帶時，水帶破裂的機率。
- ▶ 使用後不必晾曬、低膨脹及低延伸率、扭轉度小。可訂做不同顏色。



外套材質：
Polyester
內襯材質：
TPU

耐磨性優
耐酸鹼
耐老化性佳

重量輕
易於操作

符合日本
國檢標準

通過內政部
消防水帶
認可

台灣製造
嚴格品管

水帶等級與約略重量(壓力單位：MPa)

型號	40 0.9MPa	40 1.3MPa	40 1.6MPa	40 2.0MPa	DJ40	65 0.9MPa	65 1.3MPa	65A 1.6MPa	65A 2.0MPa	DJ65
型式認可編號	HS-A10001	HS-A10002	HS-A10003	HS-A10004	HS-A10101	HS-A10005	HS-A10006	HS-A10007-1	HS-A10008-1	HS-A10102
尺寸	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	2.5"	2.5"	2.5"	2.5"	2.5"
工作壓力	0.9	1.3	1.6	2.0	2.0	0.9	1.3	1.6	2.0	2.0
測試壓力	1.8	2.5	3.2	4.0	4.0	1.8	2.5	3.2	4.0	4.0
重量g/m±10	130	155	160	180	250	245	255	290	300	460
耐磨耗性	20次以上	30次以上	50次以上	80次以上	150次以上	20次以上	30次以上	50次以上	80次以上	150次以上

- ▶ DJ 雙層外套，耐磨性特佳，適合消防隊或需要高壓及耐磨之場所使用。
- ▶ 2.0MPa 特殊耐磨構造，適合工業界及消防隊使用。
- ▶ 1.6MPa 組織緊密、兼顧耐壓、耐磨及柔軟性之單層水帶，適合消防隊使用。
- ▶ 1.3MPa 高性能、重量輕、容易操作，適合消防隊、救助隊及室內外消防栓使用。
- ▶ 0.9MPa 性能佳、成本經濟。適合幫浦、室內外消防栓、農牧場、游泳池及工廠等使用。



▶ 消防水帶用快速接頭，通過消防機具器材及設備型式認可。

材質：青銅鑄件CAC406(BC6)與鍛鋁合金6061可供選擇。

固定環材質亦有不鏽鋼、鍍鋅鐵環及鋁合金可供選擇。

重量：1.5"接頭：銅0.7kg, 鋁0.3kg。固定環(厚2.0mm寬25mm)與保護套(12cm以上)：0.17kg
2.5"接頭：銅2.3kg, 鋁0.8kg。固定環(厚2.0mm寬38mm)與保護套(12cm以上)：0.42kg

*規格如有變更，恕不另行通知